

CENÍK pokladních systémů a příslušenství

Dotykové pokladní systémy AerXPOS a XPOS



Typ	AerXPOS PP-9735	AerXPOS PP-9732W / PP-9742W
Číslo výrobku	KBB1019	KBB1021 / KBB1018
Rozlišení	1024 x 768 px (4:3)	1920 x 1080 px (16:9)
Velikost LCD / jas	15" / 350 cd/m ²	22" / 250 cd/m ²
Procesor	Celeron J6412 2,6 GHz	Celeron J6412 2,6 GHz / Core i3-12100TE 4 GHz
Dotykový displej	kapacitní plocha	
Paměť RAM	8 GB (rozšiřitelná na 32 GB – 2x slot SO-DIMM)	
Disk	M.2 SSD 256 GB (1 x M.2 slot)	
Porty RJ45 / RJ11	1 x RJ45 Gigabit LAN / 1 x RJ11 konektor pro připojení pokladní zásuvky 12V/24V	
Audio	integrované reproduktory 2 x 2 W	
Grafický výstupní port	1 x HDMI + 1 x Smart DD	
Sériový port s napájením RI (5V/12V)	3 x COM (RJ45) - 2 x externí, 1 x interní	2 x COM (RJ45)
USB port	4 x USB port (3 x 2.0, 1 x 3.0)	4 x USB port (1 x 2.0, 3 x 3.0)
Operační systém	Windows 11 IoT	
Napájecí externí zdroj	65 W (19 V / 3,42 A)	90 W (20 V)
Rozměry s podstavcem	342 (Š) x 320 (V) x 258 (H) mm	512 (Š) x 309 (V) x 38 (H) mm
Rozměry panelu	342 (Š) x 273 (V) x 38 (H) mm	512 (Š) x 309 (V) x 450 (H) mm
Hmotnost s podstavcem	4,1 kg	5,5 kg
Hmotnost panelu	2,8 kg	4,2 kg
Napájecí výstupní port	1 x 19 V	
Konstrukce	voděodolné polykarbonátové sklo, hliníková slitina	
Pracovní teplota	0 ~ 40 °C	
Barva	šedá se stříbrnou	
Vybavení	Pokladny jsou kompletně nainstalované - disk 256 GB SSD, Windows 11 IoT	

Kód	Název	EU
Kompletně nainstalované pokladny včetně SSD disku, OS Windows 10 IoT a záchranného Virtuos® USB flashdisku		
KBB1019	AerXPOS PP-9735, 15" 4:3 LCD LED, 350 cd/m2, Celeron J6412, 8GB RAM, 256GB M.2 SSD, Win 11 IoT Ent. 2024 Entry, kapacitní, šedá	22 120
KBB1020	AerXPOS PP-9735W, 15.6" 16:9 LCD LED, 350 cd/m2, Celeron J6412, 8GB RAM, 256GB SSD, Win 11 IoT 2024 Entry, kapacitní, šedá	24 203
KBB1022	AerXPOS PP-9745W, 15.6" 16:9 LCD LED, 350 cd/m2, i3, 8GB RAM, 256GB SSD, Win 11 IoT 2024 Value, kapacitní, šedá	38 501
KBB1021	AerXPOS PP-9732W, 22" 16:9 LCD LED, 250 cd/m2, Celeron J6412, 8GB RAM, 256GB SSD, Win 11 IoT 2024 Entry, kapacitní, šedá	26 769
KBB1018	AerXPOS PP-9742W, 22" 16:9 LCD LED, 250 cd/m2, i3, 8GB RAM, 256GB SSD, Win 11 IoT 2024 Value, kapacitní, šedá	38 401

Příslušenství pro produkty AerXPOS a XPOS

Čtečky karet, iButton čipů, otisků prstů a jejich kombinace		
KBB9702	Čtečka magnetických karet 1/2/3 stopy pro XPOS, USB, šedá	2 272
KBB9704	Čtečka iButtonů pro XPOS + 5 klíčů, USB, šedá	3 124
KBB9711	Čtečka RFID karet pro XPOS, 13.56 MHz, USB, šedá	3 251
KBB9712	Čtečka RFID karet pro XPOS, 13.56 MHz, USB (emulace RS232), šedá	3 251
KBB9713	Čtečka RFID karet pro XPOS, 125 kHz, USB, šedá	3 251
KBB9714	Čtečka RFID karet pro XPOS, 125 kHz, USB (emulace RS232), šedá	3 251
LCD displeje, boxy s I/O porty		
KBB9701	LCD displej zákaznický LCM 20x2 pro XPOS, černý	2 703
KBB9725	Druhý LCD LED 10" pro AerXPOS, šedý	4 450
KBB9705	Simple box s I/O porty pro XPOS, 65W zdroj, VESA, šedý	3 874
KBB9719	Zadní kryt pro XPOS pro připevnění k VESA držáku (bez I/O portů)	901
KBB9706	XPOS Pole – stojan pro XPOS, 220 mm, VESA kompatibilní, černý	1 338
KBB9723	XPOS Pole – stojan pro XPOS, 240 mm, VESA kompatibilní, stříbrnočerný	3 154

Příslušenství pro produkty AerPOS

Kód	Název	EU
Čtečky karet, iButton čipů, otisků prstů a jejich kombinace		
KBB9814	Čtečka iButtonů pro Aer + 5 klíčů, USB (emulace RS-232)	1 150
KBB9881	Čtečka RFID karet pro Aer, 13.56 MHz	1 250
KBB9887	Čtečka RFID karet pro Aer, 125 kHz	1 299
KBB9892	Čtečka RFID karet pro Aer, 125 kHz, USB (emulace RS232)	1 551
KBB9813	Čtečka 1D/2D čárových kódů pro Aer	3 190
KBB9808	Čtečka magnetických karet 1/2/3 stopy a RFID pro Aer	1 950
KBB9890	Čtečka magnetických karet 1/2/3 stopy a RFID pro Aer (emulace RS-232)	1 960
KBB9805	Čtečka magnetických karet 1/2/3 stopy a otisků prstů pro Aer	2 999
EAPOSA9203	Náhradní klíč pro iButton čtečku, černý	113
Interní displej + držáky externích displejů		
KBB9884	LCD displej zákaznický LCM 20x2 pro AerPOS, černý	964
KBB9893	AerARM, držák externích monitorů pro Aer, VESA kompatibilní, černý	499
KBB9810	Držák zákaznických displejů pro instalaci k Aer	149
KBB9812	AerPole, tyčový držák externích monitorů pro Aer, VESA kompatibilní	773
HAA2501	Napájecí 24V USB-B kabel pro připojení tiskárny k AerPOSu	383

Univerzální příslušenství - náhradní zdroje, disky, paměti, Windows

KBB9897	Externí napájecí zdroj 90W pro AerPOS	1 730
HDB0023	Externí napájecí zdroj pro AerPOS (Celeron), 12V/5A, s LED diodou, neoriginál	405
HAC0095	Redukce DC 5,5/2,1 -> Mini DIN 4 pin pro napájecí zdroje	130
KBB9709	Napájecí zdroj pro AerXPOS / XPOS, 90W - DC Jack	1 095
IBZ0041	Napájecí zdroj i-tec USB-C + USB-A Port 12 W	556
KBB9708	USB-TC propojovací kabel pro XPOS, 2 m	451
HAA2254	Kabel USB propojovací, USB 3.1 C Male - HDMI 2.0V Male, 2 m	399
HAA2408	PremiumCord USB-C 2x zahnutý kabel (USB 3.2 GEN 2x2, 5A, 100W, 20Gbit/s) bavlněný oplet, 2 m	375
HAC0094	Redukce PremiumCord USB 3.1 C/male - C/female zahnutý konektor 90°	76
CHM2017	SSD 120GB 2,5"	378
KBB9933	Náhradní držák HDD pro AerPOS PP-9635xx	89
CHS0001	SSD M.2 128 GB	428
KBB9945	Držák SSD pro XPOS XP-36xx	569
IBX2002	SO-DIMM 4GB DDR3L-1600MHz pro AerPOS PP-9635xV a PP-9645xV	538
IBX2009	SO-DIMM 8GB DDR3L-1600MHz	1 301
IBX2010	SO-DIMM 8GB DDR4 - 2400 MHZ	1 192
JNA0006	Windows 10 IoT Enterprise 2019 Entry	870
JNA0007	Windows 10 IoT Enterprise 2019 Value	1 870

Dotykové pokladní systémy BPOS

			
Typ	BPOS BP-1588	BPOS BP-1588	BPOS BP-1789
Číslo výrobku	KBL0006	KBL0007	KBL0008
Rozlišení	1024 × 768 px (4:3)		1280 × 1024 px (5:4)
Velikost LCD / jas	15" / 400 cd/m ²		17" / 400 cd/m ²
Procesor	Intel Cel. J6412 2 GHz (až 2,6 GHz)	Intel i3-1011U 2,1 GHz (až 4,1 GHz)	
Napájecí zdroj	60W (12V/5A)		
Dotykový displej	kapacitní dotyková plocha		
Operační paměť	8 GB DDR4		
Pevný disk	256 GB SSD		
Integrované porty v panelu	2 x sériový port: COM (DB9) 6 x USB port (4 x 2.0, 2 x 3.0) + 1 x postranní USB port 1 x HDMI + 1 x VGA (D-Sub) výstup pro 2. LCD monitor 1 x RJ45 LAN 10/100/1000 Ethernet 1 x Line Out + 1 x Mic-in 1 x 12V DC vstup		
Předinstalovaný OS	Windows 11 IoT Enterprise Entry		
Rozměry s podstavcem	366 (Š) × 410 (V) × 240 (H) mm		395 (Š) × 380 (V) × 175 (H) mm
Rozměry panelu	366 (Š) × 291 (V) × 40 (H) mm		395 (Š) × 330 (V) × 55 (H) mm
Hmotnost s podstavcem	6,3 kg		5,7 kg
Hmotnost panelu	4,3 kg		4,5 kg
Konstrukce	celokovová, voděodolné polykarbonátové sklo		
Pracovní teplota	0 ~ 40 °C		
Barva	černá		

Kód	Název	EU
	Kompletně nainstalovaný POS včetně SSD disku, OS Windows 10 IoT a záchranného Virtuos® USB flashdisku	
KBL0006	BPOS BP-1588, 15" LCD LED, 400 cd/m2, J6412, 8GB RAM, 256GB SSD, Win11 IoT, kapacitní, bez rámečku, černý	19 690
KBL0007	BPOS BP-1588, 15" LCD LED, 400 cd/m2, i3-10110U, 8GB RAM, 256GB SSD, Win11 IoT, kapacitní, bez rámečku, černý	26 892
KBL0008	BPOS BP-1789, 17" LCD LED, 400 cd/m2, i3-10110U, 8GB RAM, 256GB SSD, Win11 IoT, kapacitní, bez rámečku, černý	28 822

Příslušenství pro produkty BPOS

	Čtečka karet, VFD displej, RAM, ...	
KBL9003	Čtečka magnetických karet 1/2/3 stopy pro BPOS BP-1588	1 219
KBL9004	Držák externích monitorů pro BPOS BP-1588, černý	286
KBL9005	VFD displej zákaznický 20x2 pro BPOS BP-1588 (k instalaci na horní část panelu), černý	1 735
KBL9006	WiFi + Bluetooth modul pro BPOS BP-1588	453
IBX2016	SO-DIMM 16GB DDR4-3200MHz CL22	2 148