

## CENÍK pokladních monitorů, systémů a příslušenství

### Dotykové monitory 15" a 17"



Typ	AerMonitor AM-1015	AerXmonitor XM-3015	AerMonitor AM-1017
Číslo výrobku	EAPOSA0803	EAPOSA0401	EAPOSA0804
Velikost a typ LCD	15" LCD LED	15" LCD LED	17" LCD LED
Max. rozlišení	1024 × 768	1024 × 768	1280 × 1024
Kontrastní poměr / jas	700 : 1 / 350 cd/m <sup>2</sup>	800 : 1 / 350 cd/m <sup>2</sup>	1000 : 1 / 350 cd/m <sup>2</sup>
Dotyková plocha	ovládání jakýmkoliv předmětem a umožňující práci i s vlhkými prsty kapacitní		
Porty	1 × VGA (DB15) + 1 × DVI-D port 1 × stereo 3,5 mm jack audio-in port 1 × USB slave port (Type B)	1 × VGA (DB15) + 1 × HDMI port 1 × stereo 3,5 mm jack audio-in port 1 × USB slave port (Type B), 1 × USB DP	1 × VGA (DB15) + 1 × DVI-D port 1 × stereo 3,5 mm jack audio-in port 1 × USB slave port (Type B)
	1 × USB (Side)	1 × USB (Side)	2 × USB (Side)
Audio	integrované reproduktory 2 × 2W		
Napájení	2,5 mm DC jack - 12V/1,5A	2,5 mm DC jack - 12V/2,08A	2,5 mm DC jack - 12V/1,5A
Externí zdroj	je součástí		
Možnosti upevnění	VESA 100 x 100 mm		
Úhel naklonění	cca 45°	cca 170°	cca 45°
Rozměry s podstavcem	367 (Š) × 345 (V) × 212 (H) mm	342 (Š) × 320 (V) × 258 (H) mm	409 (Š) × 382 (V) × 212 (H) mm
Rozměry bez podstavce	367 (Š) × 294 (V) × 40 (H) mm	342 (Š) × 273 (V) × 38 (H) mm	409 (Š) × 331 (V) × 40 (H) mm
Hmotnost s podstavcem	4,6 kg	3,9 kg	5,7 kg
Hmotnost bez podstavce	2,9 kg	3 kg	4 kg
Konstrukce	odolné polykarbonát. sklo, zadní část kvalitní lehký ABS plast, podstavec hliník		
Pracovní teplota	0 ~ 40 °C		
Barva	černá se stříbrnou	tmavě šedá	černá se stříbrnou

Kód	Název	EU
EAPOSA0803	15" LCD AerMonitor AM-1015, dotykový, kapacitní, USB	11 077
EAPOSA0401	15" LCD AerXmonitor XM-3015, dotykový, kapacitní, USB	11 270
EAPOSA0804	17" LCD AerMonitor AM-1017, dotykový, kapacitní, USB	14 121

### Příslušenství pro produkty AerMonitor

Čtečky karet, iButton čipů, otisků prstů a jejich kombinace		
KBB9803	Čtečka magnetických karet 1/2/3 stopy pro Aer	950
KBB9814	Čtečka iButtonů pro Aer + 5 klíčů, USB (emulace RS-232)	1 150
KBB9881	Čtečka RFID karet pro Aer, 13.56 MHz	1 250
KBB9887	Čtečka RFID karet pro Aer, 125 kHz	1 299
KBB9813	Čtečka 1D/2D čárových kódů pro Aer	3 190
KBB9804	Čtečka magnetických karet 1/2/3 stopy a iButtonů pro Aer + 5 klíčů	1 699
KBB9808	Čtečka magnetických karet 1/2/3 stopy a RFID pro Aer	1 950
KBB9890	Čtečka magnetických karet 1/2/3 stopy a RFID pro Aer (emulace RS-232)	1 960
KBB9805	Čtečka magnetických karet 1/2/3 stopy a otisků prstů pro Aer	2 999
EAPOSA9203	Náhradní klíč pro iButton čtečku, černý	113
Držáky externích displejů		
KBB9893	AerARM, držák externích monitorů pro Aer, VESA kompatibilní, černý	499
KBB9810	Držák zákaznických displejů pro instalaci k Aer	149
KBB9812	AerPole, tyčový držák externích monitorů pro Aer, VESA kompatibilní	773

### Univerzální příslušenství - náhradní zdroje

EAPOSA9209	Externí napájecí zdroj pro dotykové monitory, 12V/4A	991
HDB0019	Externí napájecí zdroj pro dotykové monitory, 12V/4-5A, s LED diodou (neoriginál)	296

## Dotykové pokladní systémy



Typ	AerXPOS PP-9735L	AerPOS PP-9667CV	AerPOS PP-8632CV	XPOS XP-3685	XPOS XP-3685W
Číslo výrobku	KBB1013	KBB0828	KBB0821	KBB1012	KBB1001
Rozlišení [px]	1024 x 768 (4:3)	1280 x 1024 (5:4)	1920 x 1080 (16:9)	1024 x 768 (4:3)	1920 x 1080 (16:9)
Velikost LCD / jas	15" / 350 cd/m <sup>2</sup>	17" / 350 cd/m <sup>2</sup>	19" / 300 cd/m <sup>2</sup>	15" / 400 cd/m <sup>2</sup>	15,6" / 400 cd/m <sup>2</sup>
Procesor	Intel® Celeron™ J6412 2,6 GHz	Intel Core i3-7101TE 3,4 GHz	Intel Celeron™ Quad J1900 2,42 GHz	Celeron 3965U 2,2 GHz	Intel® Core i3-7100U 3,5 GHz
Dotykový displej	kapacitní plocha optimalizovaná pro POS, ELO 5 drátová kapacitní vrstva, řadič EETI eGalaxTouch, bez rámečku			kapacitní dotyková plocha – tloušťka monitoru pouze 24 - 30 mm	
Paměť RAM	8 GB (rozšiřitelná na 32 GB – 2x slot SO-DIMM)				
Disk	M.2 SSD 128 GB (1 x M.2 slot)	SSD 120 GB (1 x výměnný slot pro 2.5" HDD SATA nebo SATA SSD)		M.2 SSD 120 GB (2 x M.2 slot)	
Možnost Raid	*				
Porty RJ45 / RJ11	1 x RJ45 Gigabit LAN / 1 x RJ11 konektor pro připojení pokladní zásuvky 12V/24V				
Audio	integrované reproduktory 2 x 2 W				
Grafický výstupní port	1 x HDMI + 1 x Smart DD	1 x VGA	1 x VGA + 1 x HDMI	1 x USB-C DP + USB	
Sériový port s napájením RI (5V/12V)	2 x COM (RJ45)	3 x COM1 a COM2 (DB9), COM4 (RJ45)	3 x COM1 (RJ45), COM2 a COM4 (DB9)	2 x COM (RJ45)	
USB port	4 x USB port (3 x 2.0, 1 x 3.0)	4 x USB port	4 x USB port (3 x 2.0, 1 x 3.0)	5 x USB port (4 x 2.0, 1 x 3.0)	
Power USB port	*	1 x 24V Power USB		*	*
PCI slot	*	*	1 x Mini PCI-e (interní)	*	*
Paralelní port	*	1 x paralelní port, 25 pin D-sub female	*	*	*
PS/2 vstup	*	1 x PS/2 vstup pro klávesnici/myš	*	*	*
Operační systém	Windows 10 IoT				
Napájecí externí zdroj	65 W (19 V / 3,42 A)	150 W (12 V / 12,5 A)		90 W (20 V / 4,5 A)	
Rozměry s podstavcem	342 (Š) x 320 (V) x 258 (H) mm	410 (Š) x 364 (V) x 250 (H) mm	530 (Š) x 395 (V) x 220 (H) mm	343 (Š) x 332 (V) x 232 (H) mm	368 (Š) x 293 (V) x 232 (H) mm
Rozměry panelu	342 (Š) x 273 (V) x 38 (H) mm	410 (Š) x 330 (V) x 75 (H) mm	530 (Š) x 338 (V) x 49 (H) mm	343 (Š) x 273 (V) x 24 (H) mm	368 (Š) x 236 (V) x 24 (H) mm
Hmotnost s podstavcem	4,1 kg	7,4	7,4 kg	4,4 kg	3,8 kg
Hmotnost panelu	2,8 kg	5,7	5,6 kg	2,3 kg	1,7 kg
Napájecí výstupní port	1 x 19 V	1 x 12 V C Jack 2,5 mm			
Konstrukce	voděodolné polykarbonátové sklo, hliníková slitina				
Pracovní teplota	0 ~ 40 °C				
Barva	šedá se stříbrnou	černá se stříbrnou	černá se stříbrnou	šedá (na objednávku též stříbrná) / chromovaný stojan	
Vybavení	Pokladny jsou kompletně nainstalované - disk 120/128 GB SSD, Windows 10 IoT, záchranný Virtuos® USB flash disk				

Kód	Název	EU
<b>Kompletně nainstalované pokladny včetně SSD disku, OS Windows 10 IoT a záchranného Virtuos® USB flashdisku</b>		
KBB1013	AerXPOS PP-9735L, 15" 4:3 LCD LED, 350 cd/m <sup>2</sup> , Celeron J6412, 8GB RAM, 120GB M.2 SSD, Win 10 IoT Ent. 2021 Entry, kapacitní, šedá	20 802
KBB0828	AerPOS PP-9667CV, 17" LCD LED, 350 cd/m <sup>2</sup> , i3-7101TE 3.4GHz, 8GB RAM, 120GB SSD, Win 10 IoT Ent. 2019 Value, kapacitní, černý	28 580
KBB0821	AerPOS PP-8632CV, 22" LCD LED, 250 cd/m <sup>2</sup> , J1900 2,42GHz, 8GB RAM, 120GB SSD, Win 10 IoT Ent. 2021 Entry, kapacit., bez rámečku	24 629
KBB1012	XPOS XP-3685, 15" 4:3 LCD LED, 400 cd/m <sup>2</sup> , Celeron 3965U, 8GB RAM, 120GB M.2 SSD, Win 10 IoT Ent. 2021 Entry, kapacitní, šedá	28 739
KBB1001	XPOS XP-3685W, 15,6" 16:9 LCD LED, 400 cd/m <sup>2</sup> , i3-7100U, 8GB RAM, 120GB M.2 SSD, Win 10 IoT Ent. 2019 Value, kapacitní, šedá	34 809

### Příslušenství pro produkty AerPOS

Čtečky karet, iButton čipů, otisků prstů a jejich kombinace		
KBB9803	Čtečka magnetických karet 1/2/3 stopy pro Aer	950
KBB9814	Čtečka iButtonů pro Aer + 5 klíčů, USB (emulace RS-232)	1 150
KBB9881	Čtečka RFID karet pro Aer, 13.56 MHz	1 250
KBB9887	Čtečka RFID karet pro Aer, 125 kHz	1 299
KBB9813	Čtečka 1D/2D čárových kódů pro Aer	3 190
KBB9804	Čtečka magnetických karet 1/2/3 stopy a iButtonů pro Aer + 5 klíčů	1 699
KBB9808	Čtečka magnetických karet 1/2/3 stopy a RFID pro Aer	1 950
KBB9890	Čtečka magnetických karet 1/2/3 stopy a RFID pro Aer (emulace RS-232)	1 960
KBB9805	Čtečka magnetických karet 1/2/3 stopy a otisků prstů pro Aer	2 999
EAPOSA9203	Náhradní klíč pro iButton čtečku, černý	113
Interní displej + držáky externích displejů		
KBB9884	LCD displej zákaznický LCM 20x2 pro AerPOS, černý	964
KBB9893	AerARM, držák externích monitorů pro Aer, VESA kompatibilní, černý	499
KBB9810	Držák zákaznických displejů pro instalaci k Aer	149
KBB9812	AerPole, tyčový držák externích monitorů pro Aer, VESA kompatibilní	773
HAA2501	Napájecí 24V USB-B kabel pro připojení tiskárny k AerPOSu	383

### Příslušenství pro produkty AerXPOS a XPOS

Čtečky karet, iButton čipů, otisků prstů a jejich kombinace		
KBB9702	Čtečka magnetických karet 1/2/3 stopy pro XPOS, USB, šedá	2 271
KBB9704	Čtečka iButtonů pro XPOS + 5 klíčů, USB, šedá	3 081
KBB9717	Čtečka iButtonů pro XPOS + 5 klíčů, USB (emulace RS232), šedá	3 081
KBB9711	Čtečka RFID karet pro XPOS, 13.56 MHz, USB, šedá	3 244
KBB9712	Čtečka RFID karet pro XPOS, 13.56 MHz, USB (emulace RS232), šedá	3 244
KBB9713	Čtečka RFID karet pro XPOS, 125 kHz, USB, šedá	1 982
KBB9714	Čtečka RFID karet pro XPOS, 125 kHz, USB (emulace RS232), šedá	3 244
KBB9710	Čtečka otisků prstů pro XPOS, USB, šedá	4 757
KBB9715	Čtečka magnetických karet 1/2/3 stopy + RFID, 13.56 MHz, USB, šedá	2 940
KBB9716	Čtečka magnetických karet 1/2/3 stopy + RFID, 125 kHz, USB, šedá	4 277
LCD displeje, boxy s I/O porty		
KBB9701	LCD displej zákaznický LCM 20x2 pro XPOS, černý	2 703
KBB9703	Druhý LCD LED 10" pro XPOS, šedý	5 676
KBB9705	Simple box s I/O porty pro XPOS, 65W zdroj, VESA, šedý	3 874
KBB9707	SKU 1 – Externí box s I/O porty pro XPOS	5 631
KBB9719	Zadní kryt pro XPOS pro připevnění k VESA drážce (bez I/O portů)	901
KBB9706	XPOS Pole – stojan pro XPOS, 220 mm, VESA kompatibilní, černý	1 338
KBB9723	XPOS Pole – stojan pro XPOS, 240 mm, VESA kompatibilní, stříbrnočerný	3 154

**Univerzální příslušenství - náhradní zdroje, disky, paměti, Windows**

KBB9897	Externí napájecí zdroj 90W pro AerPOS	1 730
HDB0023	Externí napájecí zdroj pro AerPOS (Celeron), 12V/5A, s LED diodou, neoriginál	405
HAC0095	Redukce DC 5,5/2,1 -> Mini DIN 4 pin pro napájecí zdroje	130
KBB9709	Napájecí zdroj pro XPOS 90W - DC Jack	1 095
IBZ0041	Napájecí zdroj i-tec USB-C + USB-A Port 12 W	556
KBB9708	USB-TC propojovací kabel pro XPOS, 2 m	451
HAA2254	Kabel USB propojovací, USB 3.1 C Male - HDMI 2.0V Male, 2 m	399
HAA2408	Kabel Vention USB-C, Dual Right Angle, Aluminum, 2 m	371
HAC0094	Redukce PremiumCord USB 3.1 C/male - C/female zahnutý konektor 90°	76
CHM2017	SSD 120GB 2,5"	378
KBB9933	Náhradní držák HDD pro AerPOS PP-9635xx	89
CHS0001	SSD M.2 128 GB	428
KBB9945	Držák SSD pro XPOS XP-36xx	569
IBX2002	SO-DIMM 4GB DDR3L-1600MHz pro AerPOS PP-9635xV a PP-9645xV	614
IBX2009	SO-DIMM 8GB DDR3L-1600MHz	572
IBX2010	SO-DIMM 8GB DDR4 - 2400 MHZ	502
JNA0006	Windows 10 IoT Enterprise 2019 Entry	870
JNA0007	Windows 10 IoT Enterprise 2019 Value	1 870