

CENÍK čteček čárových kódů

1D čtečky čárových kódů Virtuos



Typ	HT-10	HT-310A	BT-310D	HW-311A	HT-900A
Číslo výrobku	EH02G0001	EH02G0010	EH02G0021	EH02G0022	EH02G0004
Typy kódů	1D				
Max. úhel čtení	45°				
Optický systém	660 nm červená LED CCD 2500 bodů				670 nm ±10 laserová dioda
Rychlost čtení	270 sn./s			300 sn./s	100 sn./s
Rozlišení	4 mil / 0,102 mm	3 mil / 0,075 mm	3 mil / 0,075 mm	3 mil / 0,075 mm	4 mil / 0,102 mm
Šířka čtecího pole	< 18 cm	< 25 cm	< 25 cm	< 25 cm	< 26 cm
Vzdálenost čtení	0 - 30 cm	2 - 50 cm	2 - 50 cm	2 - 50 cm	10-70 cm
Max. okolní světlo	6 000 lux	10 000 lux	10 000 lux	10 000 lux	6 000 lux
Autom. detekce + stojan	x	✓	x	✓	✓
Rozhraní	USB (emulace klávesnice i sériového portu) / BT-310D navíc Bluetooth				
Dekódované kódy 1D	Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/ NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Post Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharm. Code, Telepen				
Dekódované kódy 2D	x				
IP krytí / materiál pouzdra	IP30 / ABS	IP30 / ABS + guma			
Rozměry (mm)	160 × 80 × 20 mm	166 × 66 × 86 mm	166 × 66 × 86 mm	166 × 66 × 86 mm	166 × 66 × 86 mm
Hmotnost (bez kabelu)	95 g	120 g	170 g	165 g	130 g
Proud - v klidu / pracovní	50 / 150 mA	50 / 120 mA	30 / 120 mA	30 / 120 mA	35 / 85-125 mA
Dél. kabelu / napáj. napětí	1,8 m / 5 V ±5%				
Podmínky prostředí	vlhkost prostředí 10 - 90 % (bez kondenzace), prac. teplota 0 - 50 °C, sklad. teplota -26 - 60 °C				

Kód	Název	EU
EH02G0001	CCD čtečka Virtuos HT-10, USB (klávesnice/RS-232 emulace), černá	819
EH02G0010	CCD čtečka Virtuos HT-310A, USB (klávesnice/RS-232 emulace), stojánek, černá	992
EH02G0021	CCD čtečka Virtuos BT-310D, dlouhý dosah, Bluetooth (klávesnice/RS-232 emulace), černá	1 911
EH02G0022	CCD čtečka Virtuos HW-311A, bezdrátová, základna, USB (klávesnice/RS-232 emulace), černá	1 942
EH02G0004	Laserová čtečka Virtuos HT-900A, USB (klávesnice/RS-232 emulace), stojánek, černá	1 017

Příslušenství k 1D čtečkám čárových kódů

EH02G9001	Náhradní kabel USB pro Virtuos HT-10, HT-310, HT-850, HT-900, tmavý	114
EH02G9010	Kabel RS-232 pro čtečky Virtuos HT-10, HT-310, HT-850, HT-900, tmavý	228
EH02G9033	Kabel RS-232 pro čtečky Virtuos HW-310, tmavý	285
EH02G9036	Dobíjecí základna pro čtečku Virtuos BT-310D	473
EH02G9009	Náhradní stojánek pro čtečky HT-310, HT-850 a HT-900, černý	199
KBC9029	Redukce RS-232 pro Elcom Euro-50 Mini, RJ45 x DE-9	120
HDB0020	Přídavný napájecí zdroj pro čtečky čár. kódu RS-232 5V/2-3A	177
HAC0093	Napájecí redukce USB -> jack 5.5/2.1, 5V, 0,5 m	99
HDB0018	Přídavný napájecí zdroj pro čtečku BT-310 a adaptéry RS-232 k pokladní zásuvce 5V/2A	182
HAA2406	Kabel USB, USB A samec/micro-USB B samec, 1.8 m	38
HAA2407	Datový kabel micro USB, magnetický, nabíjecí, 1.8 m	147
HAA2251	Kabel USB prodlužovací A-A, 2 m, černý	33
HAA2252	Kabel USB prodlužovací A-A, 5 m, černý	74

2D čtečky čárových a 2D kódů Virtuos



Typ	HT-855A	HW-855W	HW-856A	HT-861A	HT-865A	HT-880DPM
Číslo výrobku	EHE0004 / EHE0006*	EHE0003	EHE0011	EHE0009 / EHE0010	EHE0007	EHE0014
Typy kódů	1D + 2D					
Max. úhel čtení	65° (vodorovně) x 60° (svisle)	65° (vodorovně) x 60° (svisle)	65° (vodorovně) x 60° (svisle)	65° (vodorovně) x 60° (svisle)	65° (vodorovně) x 60° (svisle)	65° (vodorovně) x 65° (svisle)
Optický systém	zaměřovač: červené LED osvětlení: bílé LED	zaměřovač: červené LED osvětlení: bílé LED	zaměřovač: červené LED osvětlení: bílé LED	zaměřovač i osvětlení: červené 650 nm LED	zaměřovač i osvětlení: 650 nm LED	zaměřovač: červený laser osvětlení: bílé / červené LED
Rychlost čtení	60 sn. / s	60 sn. / s	30 sn. / s	60 sn. / s	60 sn. / s	60 sn. / s
Rozlišení	≥ 3 mil	≥ 3 mil	≥ 4 mil	≥ 3 mil	≥ 3 mil	≥ 3 mil
Vzdálenost čtení	6-36 cm	6-36 cm	6,5-27 cm	0,5-28 cm	0,5-25 cm	1-18 cm
Max. okolní světlo	vnitřní osvětlení: 5 000 lux sluneční záření: 100 000 lux	vnitřní osvětlení: 5 000 lux sluneční záření: 100 000 lux	100 000 lux	vnitřní osvětlení: 5 000 lux sluneční záření: 100 000 lux	vnitřní osvětlení: 5 000 lux sluneční záření: 100 000 lux	vnitřní osvětlení: 5 000 lux sluneční záření: 100 000 lux
Automatická detekce	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Rozhraní	USB / serial (RS-232)*	USB + Bluetooth	USB + Bluetooth	USB (RS232 verze výměnou kabelu)		USB
Dekódované kódy 1D	Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Post Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharm. Code, Telepen					
Dekódované kódy 2D	QR Code, PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, Data Matrix, Maxicode, Micro QR, Aztec Code					
IP krytí / materiál pouzdra	IP54 / ABS + TPU	IP54 / ABS + TPU	IP30 / ABS + PC	ABS + PC	ABS + PC	IP65 / ABS + PC (ohnivzdorný)
Rozměry (mm)	163 x 68 x 80 mm	163 x 68 x 80 mm	40 x 18,6 x 110 mm	98 x 152 x 98 mm	152 x 152 x 75 mm	204 x 76 x 98 mm
Hmotnost (bez kabelu)	185 g	185 g	66 g	350 g	600 g	270 g
Proud - v klidu / pracovní	42 / 142 mA	<1 µA / 250 mA	<85 / 185 mA	<236 / <450 mA	<150 / <200 mA	54 / 262 mA
Délka kabelu / napáj. nap.	1,45 m / ss 3,6 - 5,5 V	1,45 m / ss 5 V	1 m / ss 5 V	1,8 m / 5 V	1,9 m / 5 V	3 m / 5 V
Teplota prostředí	pracovní: -10 ~ 50 °C skladovací: -20 ~ 60 °C	pracovní: 0 ~ 50 °C skladovací: -40 ~ 70 °C	pracovní: -10 ~ 50 °C skladovací: -20 ~ 60 °C	pracovní: -10 ~ 50 °C skladovací: -20 ~ 60 °C	pracovní: 0 ~ 50 °C skladovací: -40 ~ 70 °C	pracovní: -20 ~ 50 °C skladovací: -20 ~ 60 °C
Vlhkost prostředí	5 - 95 % (bez kondenzace)					

Kód	Název	EU
EHE0004	CCD 2D čtečka Virtuos HT-855A, USB (klávesnice/RS-232 emulace), černá	1 362
EHE0006	CCD 2D čtečka Virtuos HT-855A, RS-232, černá	1 362
EHE0003	CCD 2D čtečka Virtuos HW-855A, bezdrátová, základna, USB (klávesnice/RS-232 emulace), černá	2 665
EHE0011	CCD 2D čtečka Virtuos HW-856A mini, bezdrátová, BT, USB-C, kapesní, černá	1 813
EHE0009	CCD 2D čtečka Virtuos HT-861A, stacionární, USB (klávesnice/RS-232 emulace), černá	2 132
EHE0010	CCD 2D čtečka Virtuos HT-861A, stacionární, USB (klávesnice/RS-232 emulace), bílá	2 132
EHE0007	CCD 2D čtečka Virtuos HT-865A, stacionární, USB (klávesnice/RS-232 emulace), černá	3 435
EHE0014	CCD 2D čtečka Virtuos HT-880DPM, USB, šedá	7 817

Příslušenství ke 2D čtečkám čárových a 2D kódů

EH02G9001	Náhradní kabel USB pro Virtuos HT-10, HT-310, HT-850, HT-900, tmavý	114
EH02G9010	Kabel RS-232 pro čtečky Virtuos HT-10, HT-310, HT-850, HT-900, tmavý	228
EH02G9031	Kabel RS-232 pro čtečky Virtuos HT-860N, tmavý	285
EHE9016	Kabel RS-232 pro čtečky Virtuos HT-861A, tmavý	130
EHE9004	Kabel RS-232 pro čtečky Virtuos HT-865A, tmavý	130
EHE9001	Náhradní akumulátor pro čtečku Virtuos HW-855A	227
EHE9002	2,4 GHz Wireless dongle pro čtečku HW-855A, USB	198
KBC9029	Redukce RS-232 pro Elcom Euro-50 Mini, RJ45 x DE-9	120
HDB0020	Přídavný napájecí zdroj pro čtečky čár. kódu RS-232 5V/2-3A	177
HAC0093	Napájecí redukce USB -> jack 5.5/2.1, 5V, 0,5 m	99
HAA2253	Napájecí Y kabel USB 2.0, A/M + A/M -- A/F, 0,5 m, černý	49
HDB0018	Přídavný napájecí zdroj pro čtečku BT-310 a adaptéry RS-232 k pokladní zásuvce 5V/2A	182
HAA2406	Kabel USB, USB A samec/micro-USB B samec, 1,8 m	38
HAA2251	Kabel USB prodlužovací A-A, 2 m, černý	33
HAA2252	Kabel USB prodlužovací A-A, 5 m, černý	74

Čtečky magnetických kódů Virtuos

EIE0003	Třístopá čtečka magnetických karet MSR-100A, USB (emulace klávesnice/RS232), černá	1 181
<p>Jedna, dvě nebo tři snímané stopy, tloušťka karet 0,76 ± 0,08 mm, velikost 90 x 27 x 27 mm, hmotnost 100 g, spotřeba energie +5V ± 5% přímo z USB portu, klidový proud 10 mA, max. 50 mA, rozhraní USB 1.1 a vyšší, připojovací kabel 1,8 m + konektor USB typ A - male, materiál plast ABS + kov, indikace LED (napájení) + akustická signalizace, snímání od 10 cm/s do 150 cm/s obousměrné, životnost čtecí hlavy 800 000 průchodů, nastavitelné externím volně stažitelným programem, formáty záznamu ISO 7811, 12, 13, AAMVA, JIS, gift card...</p>		