

CENÍK čteček čárových kódů

Čtečky čárových kódů Virtuos



Typ	HT-10	HT-310A / BT-310N	HT-900A	HT-850	HT-860N
Číslo výrobku	EH02G0001	EH02G0010/18	EH02G0004	EH02G0005	EH02G0017
Typy kódů	1D			1D + 2D	
Max. úhel čtení	45°			51° (vodorovně) x 40° (svisle)	65° (vodorovně) x 60° (svisle)
Optický systém	660 nm červená LED CCD 2500 bodů		670 nm ±10 laserová dioda	zaměřovač: 617 nm čer. LED osvětlení: 6 500 K LED	zaměřovač i osvětlení: 617 nm LED
Rychlost čtení	270 sn./s		100 sn./s	270 sn./s	-
Rozlišení	4 mil / 0,102 mm	3 mil / 0,075 mm	4 mil / 0,102 mm	1D: 4 mil / 0,102 mm 2D: 6,6 mil / 0,168 mm	1D: 5 mil / 0,127 mm 2D: 6,8 mil / 0,169 mm
Šířka čtecího pole	<18 cm	<25 cm	<26 cm	<30 cm	-
Vzdálenost čtení	0 - 30 cm	2 - 50 cm	10-70 cm	2 - 35 cm	1 - 30 cm
Max. okolní světlo	6 000 lux	10 000 lux	6 000 lux	vnitřní osvětlení: 1 600 lux sluneční záření: 86 000 lux	vnitřní osvětlení: 1 600 lux sluneční záření: 50 000 lux
Autom. detekce + stojan	*	✓ / *	✓	*	✓
Rozhraní	USB (emulace klávesnice i sériového portu)				
Dekódované kódy 1D	Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/ NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Post Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharm. Code, Telepen				
Dekódované kódy 2D	*		QR Code, PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, Data Matrix, Maxicode, MicroQR, Aztec		
IP krytí / materiál pouzdra	IP30 / ABS	IP30 / ABS + guma		ABS	
Rozměry (mm)	160 × 80 × 20 mm	166 × 66 × 86 mm		104 × 170 × 98 mm	
Hmotnost (bez kabelu)	95 g	120 / 150 g	130 g	150 g	160 g
Proud - v klidu/pracovní	50 / 150 mA	50 / 120 mA	70 / 180 mA	75 / 350 mA	0 / 140, max. 200 mA
Délka kabelu/napáj. nap.	1,8 m / 5V ±5% V				1,8 m / 5V ±5% V
Podmínky prostředí	vlhkost prostředí 10 - 90 % (bez kondenzace), prac. teplota 0 - 50 °C, sklad. teplota -26 - 60 °C				

Kód	Název	EU
EH02G0001	CCD čtečka Virtuos HT-10, USB (klávesnice/RS-232 emulace), černá	679
EH02G0010	CCD čtečka Virtuos HT-310A, dlouhý dosah, USB (klávesnice/RS-232 emulace), stojánek, černá	890
EH02G0018	CCD čtečka Virtuos BT-310N, dlouhý dosah, Bluetooth (klávesnice/RS-232 emulace), černá	1 499
EH02G0004	Laserová čtečka Virtuos HT-900A, USB (klávesnice/RS-232 emulace), stojánek, černá	937
EH02G0005	CCD 2D čtečka Virtuos HT-850, USB (klávesnice/RS-232 emulace), černá	2 389
EH02G0017	CCD 2D čtečka Virtuos HT-860N, stacionární, USB (klávesnice/RS-232 emulace), černá	3 305

Příslušenství ke čtečkám čárových kódů

EH02G9001	Náhradní kabel USB pro Virtuos HT-10, HT-310, HT-910A, tmavý	98
EH02G9010	Kabel RS-232 pro čtečky Virtuos HT-10, HT-310, HT-850, HT-900, tmavý	197
EH02G9009	Náhradní stojánek pro čtečky HT-310, HT-850 a HT-900, černý	148
KBC9029	Redukce RS-232 pro Elcom Euro-50 Mini, RJ45 x DE-9	219
HDB0020	Přídavný napájecí zdroj pro čtečky čar. kódu RS-232 5V/2A, s LED diodou	139
HAA2251	Kabel USB prodlužovací A-A, 2 m, černý	33
HAA2252	Kabel USB prodlužovací A-A, 5 m, černý	64

Čtečky magnetických kódů Virtuos

EIE0001	Třístopá čtečka magnetických karet MSR-100, USB (emulace klávesnice), černá	927
<p>Jedna, dvě nebo tři snímané stopy, tloušťka karet 0,76 ±0,08 mm, velikost 100 x 34 x 30 mm, hmotnost 88 g, spotřeba energie +5V ±5% přímo z USB portu, klidový proud 25mA, max. 80mA, rozhraní USB 1.1 a vyšší, připojovací kabel 1,5 m + konektor USB typ A - male, materiál plast ABS + kov, indikace 2x LED (napájení, status) + akustická signalizace, snímání od 10 cm/s do 150 cm/s obousměrně, životnost čtecí hlavy 800 000 průchodů, nastavitelné externím volně stažitelným programem, formáty záznamu ISO 7811, 12, 13, AAMVA, JIS, gift card...</p>		
		